

# SUNGUARD® HIGH SELECTIVE

## SNX 60/28

### Максимальная селективность в сочетании с отличными теплоизоляционными свойствами

SunGuard® SNX – мультифункциональное высокоселективное архитектурное стекло нейтрального оттенка с низкой зеркальностью. Показатель светопропускания стекла SunGuard® High Selective SNX 60/28 в 60% обеспечивает помещение достаточным для естественного освещения количеством дневного света. В здание через остекление попадает только 28% совокупного солнечного тепла, что является минимальным показателем при таком уровне светопропускания. Это обеспечивает комфортную температуру помещения, существенно сокращает энергозатраты на освещение, обогрев и кондиционирование. Коэффициент теплопередачи равный, 1.0 Вт/м<sup>2</sup>К достигается уже в однокамерном стеклопакете с применением стекла SunGuard® High Selective SNX 60/28.

- Максимальная селективность
- Превосходное соотношение характеристик светопропускания и солнцезащиты
- Отличные характеристики энергосбережения
- Нейтральный цвет в отражении и на просвет
- Изготавливается на стекле марки ExtraClear™
- Возможность ламинации для улучшения акустических характеристик и при необходимости безопасного остекления
- Схожие характеристики и внешний вид для сырой и закаленной версии стекла

\* При работе со стеклом SunGuard® используйте руководство по его переработке и обращайтесь за консультациями в отдел технической поддержки: [gsl\\_tac@guardian.com](mailto:gsl_tac@guardian.com).

Видимый свет				Солнечная энергия			Солнечный фактор (g) EN 410	Коэффициент теплопередачи U (EN 673)	
Пропускание, %	Отражение снаружи, %	Отражение изнутри, %	Индекс цветопередачи, %	Прямое пропускание, %	Отражение снаружи, %	Поглощение, %		Воздух, Вт/м <sup>2</sup> К	Аргон, Вт/м <sup>2</sup> К
60	12	15	93	26	40	34	28	1,3	1,0
Однокамерный СП 6-16Ar-4, SunGuard® High Selective SNX 60/28 на позиции № 2									
60	13	14	90	27	42	31	28	1,3	1,0
Однокамерный СП 6-16Ar-4, SunGuard® High Selective SNX 60/28 HT на позиции № 2									

ПРОЕКТ: Centro Administrativo Tervuren – РАСПОЛОЖЕНИЕ: Тервурен, Бельгия.



Стекла SunGuard® можно приобрести у независимых компаний-переработчиков стекла GUARDIAN по всей Европе. За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании GUARDIAN в Вашем регионе.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.  
Великобритания  
Тел.: 0044 800 032 6322  
e-mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.  
Люксембург  
Тел.: 0035 250 301  
e-mail: sales\_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.  
Испания  
Тел.: 0034 948 817 255  
e-mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.  
Венгрия  
Тел.: 0036 688 872 00  
e-mail: oroshaza\_sales@guardian.com

GUARDIAN Flachglas GmbH  
Германия  
Тел.: 0049 349 436 1500  
e-mail: technik\_flachglas@guardian.com

GUARDIAN Czystochowa Sp zo.o.  
Польша  
Тел.: 0048 343 239 200  
e-mail: tech\_poland@guardian.com

ООО „Гардиан Стекло Рязань“  
Россия  
Тел.: 007 4912 95 6600  
e-mail: gsr\_sales@guardian.com

ООО „Гардиан Стекло Ростов“  
Россия  
Тел.: 007 86367 50-900  
e-mail: gsd\_sales@guardian.com

Все значения являются номинальными и в реальных продуктах могут отличаться в пределах допустимой погрешности. Значения характеристик пропускания света, защиты от солнечных лучей и теплоизоляции вычисляются в соответствии с общими принципами, изложенными в стандартах EN 673 и EN 410 673.

Заявление об ограничении ответственности: в данном проспекте представлено общее описание стекла. Компания GUARDIAN настоящим заявляет, что не несет какой-либо ответственности за точность и полноту представленных материалов, а также за какие-либо последствия их использования. Лица, использующие представленную информацию, несут ответственность за обеспечение надлежащего применения стекла SunGuard®, а также соблюдение соответствующих законов, правил, стандартов, нормативных актов и прочих требований. Предприятиям-переработчикам стекла рекомендуется ознакомиться с указаниями по правильному обращению, хранению, обработке, переработке, использованию и установке стекла, которые изложены в Инструкции по переработке, разработанных компанией GUARDIAN. Данные инструкции поставляются с первой партией продуктов SunGuard®, кроме того, их можно получить непосредственно в компании GUARDIAN.